



ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITOR

鋁質電解電容器

SERIES TABLE OF 7mmL ALUMINUM ELECTROLYTIC CAPACITORS

高7mm 鋁質電解電容系列一覽表

CLASSIFICATION 分類	SERIES 系列	FEATURE APPLICATION 特性、用途	TEMPERATURE RANGE 溫度範圍 (°C)	LOAD LIFE 壽命 (HOURS)	CAPACITANCE RANGE 靜電容量範圍 (μF)	RATED VOLTAGE RANGE 額定電壓範圍 (V.D.C)	PAGE 頁碼	
R A D I A L 導 針 型	GENERAL PURPOSE 標準品	SM7	7mmL, GENERAL PURPOSE 高7mm 標準品	-40~+85°C	1000	0.1~470	4~63	15~16
		SH7	7mmL, HIGH TEMPERATURE STANDARD 高7mm 高溫度品	-40~+105°C	1000	0.1~470	4~50	23~24
	LOW LEAKAGE CURRENT 低漏電品	SL7	7mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 高7mm 低漏電品	-40~+85°C	1000	0.1~220	6.3~50	31~32
		SHL7	7mmL, LOW LEAKAGE CURRENT 105°C 高7mm 高溫度低漏電品	-40~+105°C	1000	0.1~220	6.3~50	37~38
	NONPOLAR 無極性	NPM7	7mmL, NONPOLAR STANDARD 高7mm 無極性標準品	-40~+85°C	1000	0.1~220	6.3~50	43~44
		NPH7	7mmL, NONPOLAR 105°C 高7mm 無極性高溫度品	-40~+105°C	1000	0.1~220	6.3~50	49~50
	LONG LIFE 長壽命	YH7	7mmL, STANDARD RIPPLE CURRENT 高7mm 標準紋波電流	-40~+105°C	2000	0.1~220	6.3~50	55~56